

特注網戸発注書

発注先		発注者		発注日 月 日	
納品先		発送・配達・引取り(時)		納品日 月 日	
備考欄		ラベル欄		ネット	グレー・ブラック・ステン
				その他ネット	

東海アルミ工業株式会社
 〒491-0101
 本社工場 一宮市浅井町尾関字小山36-1
 TEL (0586)51-3363(代)
 FAX (0586)51-3371
 URL :<http://toukaial.co.jp/>

参考: ●弊社標準 偏芯タイプ 9モヘア LIXIL向け 偏芯タイプ 6.5モヘア モヘア 【 4ミリ・6.5ミリ・9ミリ・12ミリ・15ミリ 】
 旧トステム向け 偏芯タイプ 9モヘア 三協向け 偏芯タイプ 6.5モヘア 振止め 【 偏芯・中芯・ビル用ツメ 】 ※戸車大⇒指示なき場合、振止めは
 新日軽向け 中芯タイプ 9モヘア YKK向け 偏芯タイプ 6.5モヘア 戸車 【 偏芯・中芯・戸車大・ビル用側車 】 中芯振止めとなります。

★V型、E型、BL型網戸⇒レール内法にプラス11ミリ足したものが出来寸です。 ●V型、E型の特注網戸は、指示がない場合は 偏芯タイプ・9モヘア になります。

V型網戸	高級E型網戸				B L 1 型 (ツメ・側車)	B L 2 型 (ツメ・中芯戸車)	B L 3 型 (中芯振止・側車)	H 1 型 (片開き)	H 2 型 (両開き)	U 4 型 (枠付上げ下げ)	色		W	H	中棧位置	数量		備考	
	手掛標準位置 外観850		※ステンカラー(U)	Sホワイト(SW)							網戸仕上り寸法	★網戸仕上り寸法				30	セット		枚数
	中棧付・手掛付	中棧なし・手掛付	※ブロンズ(B)	Tホワイト(TW)															
												mm	mm						
												mm	mm						
												mm	mm						
												mm	mm						
												mm	mm					5	
												mm	mm						
												mm	mm						
												mm	mm						
												mm	mm					10	
												mm	mm						

- 中棧はV型網戸、BL型網戸⇒H1491以上 H型網戸⇒H1140以上 より付きます。位置は指示なき場合すべて中心に付きます。 ●指示なき場合、ネットは1枚張りとなります。
- E型網戸⇒手掛標準位置 外観のみ850mm(両面手掛付の場合、外観と内観は同じ高さ)に付きます。左記以外の所に手掛を付ける場合は必ずご指定ください。
- V型・E型網戸のモヘア側に手掛けを取付する場合は、外障子と網戸レールの隙間が8mm以上必要となります。

FAX方向
(ガイドA4サイズに合わせて下さい)